

## 1. Présentation RapidRoof

Appliqué à la brosse ou au rouleau, Rapid Roof est l'une des options d'imperméabilisation les plus rapides et les plus rentables pour les projets commerciaux et résidentiels.

EcoProof offre une gamme unique de systèmes d'imperméabilisation appliqués par liquide froid, à haute performance et à durcissement rapide. Avec un temps de durcissement typique de 20 minutes, notre gamme de produits Rapid Roof convient pour une application toute l'année.

RapidRoof fournit une membrane durcie, avec une finition similaire au plastique renforcé de verre ou EPDM, mais avec une plus grande flexibilité et des taux d'application beaucoup plus rapides. RapidRoof est idéal pour les projets domestiques ou les petits toits industriels et est disponible avec une finition antidérapante pour les balcons avec du passage ou en tant que système autonome, en gris en standard ou en noir si disponible (veuillez nous contacter pour d'autres exigences de couleur, sous réserve d'une commande minimale de 160 m<sup>2</sup> et 10 jours de livraison).

### Caractéristiques

- Durcit typiquement en 20 min.
- Durcit par température jusqu'à 0°.
- Jusqu'à 400m<sup>2</sup>/jour.
- Elasticité jusqu'à 200%.
- Sans couture ni jointure.
- Entièrement collé.
- Garantie jusqu'à 25 ans.

## 2. Rénovation de toiture 145m<sup>2</sup> à Rochecorbon avec RapidRoof

Utilisation de RapidRoof : imperméable à l'eau en 20 min

Préparation : dégraissage et nettoyage du toit au jet sous pression, réparation des plus gros trous dans la toiture existante, retrait des bandes flash

Application de ruban de masquage sur les rebords du périmètre à une hauteur de 300 mm.  
Installation de bandes de renforcement dans l'apprêt autour du périmètre et dans tous les détails.  
Installation de ruban de renforcement dans l'apprêt de tous les joints de la membrane existante.

Application du produit d'étanchéité RapidRoof de 1 mm sur les montants et sur le ruban de renfort.  
Application du produit d'étanchéité RapidRoof de 1 mm sur l'ensemble du toit.  
Application d'une deuxième couche de 0,5 mm d'étanchéité RapidRoof sur l'ensemble du toit.

Temps de travail à 2 personnes : préparation 1 journée, application 2 journées.

### 3. Photos avant rénovation







#### 4. Photos après rénovation





